



**DU NORD**

*For en lysere tilværelsel*

## ALU DOUBLE

UW = 1.6 W/M<sup>2</sup>K\*

### LETTE SKYDEDØRE OG -VINDUER

1. UDGAVE - JANUAR 2021

# ALU DOUBLE

Med vores nye ALU DOUBLE Skydedøre og -vinduer med brudt kuldebro, kan du få forlænget udesæsonen med adskillige måneder.

ALU DOUBLE er med brudt kuldebro og som standard med 24 mm termoruder. Til trods for dette, har vi fået fastholdt, et meget slankt og elegant profil.

Med denne delvist isolerede profil er det lykkedes at udvikle et produkt, der både er slankt og elegant, men samtidigt er så isolerende, at udestuen kan opvarmes og bruges det meste af året.

Mål tilpasset den enkelte byggesag.

ALU DOUBLE partierne bygges efter dine mål med 2 til 4 spor dvs, 2 til 8 døre.

ALU DOUBLE er et bundkørt system, med en kun 50 mm høj, isoleret bundskinne. Bundskinnen kan sagtens sænkes omkring 30 mm i forhold til gulvet indvendigt.

- ✓ Omløbende karm
- ✓ Slanke profiler, elegant design
- ✓ Justerbare hjul
- ✓ 4 standard RAL-farver
- ✓ Op til 595 cm bred ud af en skinneprofil
- ✓ Monteringsmateriale i RAL-farve
- ✓ Lavenergiglas, standard 24 mm (kan levere med op til 32 mm lavenergiglas)
- ✓ Dørbredde op til 2000 cm
- ✓ Integreret indvendig vippelås
- ✓ Mulighed for udvendig nøglelås
- ✓ Tilpasning mulig

**DU NORD ApS – Hvedemarken 2 – 3650 Ølstykke**  
**www.dunord.dk – kontakt@dunord.dk – 25 76 13 17**

\*dimensioner: 2720mm x 1850mm;  
UG: 1.0W/m<sup>2</sup>K & PSI: 0.036W/MK  
Anvendt profilkombination:  
INF010-INF020 | INF010-INF021

## TEKNISKE FUNKTIONER

**System:** 3 kammer system med kuldebrudte profiler.

**Størrelse:** Partiet har normalt en max. bredde på 595 cm, men kan godt udføres større.

**Hjul:** Hjulene leveres som 22 mm rustfri kørehjul med lukkede nålelejer og er stilbare i højden.

**Lås:** Leveres som standard med indvendig vippelås. Kan sagtens suppleres med udvendig nøgkelås.

**Sprosser:** Der er mulighed for indtil flere vandrette sprosser, alt efter dine ønsker.


**Spor:** Der kan tilbydes 2, 3 og 4 spor. Dette giver mulighed for helt op til 8 døre, da systemet godt kan udføres således at dørene mødes på midten (4 til hver side).

**Glas:** ALU DOUBLE forsynes som standard med en 24 mm termorude. Desuden kan selvfølgelig tilbydes hærdet glas, solafskærmende glas mv.

**Tætninger:** Tætning mellem glas og profiler, udføres i EPDM-gummi.

Tætninger mellem døre og spor udføres med dobbelt EPDM-gummilister.

## Snit i 3 spors bundskinne:



## Standardfarver: (fås også 2 farvede)

	RAL 7016 Antracit grå mat struktur
	RAL 9005 Sort mat struktur
	RAL 9007 Grå mat struktur
	RAL 9010 Hvid mat struktur

*Med vores ALU DOUBLE Skydedøre med brudt kuldebro, kan du få forlænget udesæsonen med adskillige måneder.*

